

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk

Gulv afløb til gulve af beton i industrivirksomheder


BLÜCHER

type 710, 726, 760, 761, 763, 766, 767, 769, 771, 774, 775, 777 og 779

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BM
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Gulv afløbet indstøbes i beton.

Gulv afløbet kan monteres med følgende overgange til belægning:

- For gulve med fliser eller klinker anvendes en firkantet ramme
- For gulve med flydende gulvbelægning anvendes en rund ramme
- For gulve med belægning af PVC anvendes en ramme med klemring.

Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Gulv afløbet monteres i øvrigt efter godkendelsesindehaverens forskrifter.

Fra gulv gennem rist på afløb med 200 mm eller 250 mm ramme kan der som minimum udledes 1,95 l/s og maksimalt afledes 3,84 l/s.

Fra gulv gennem rist på afløb med 300 mm ramme kan der som minimum udledes 4,55 l/s og maksimalt afledes 7,15 l/s.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Udløb: Gulv afløbene er med lodret eller vandret udløb. Udvendig diameter på udløb er 75 mm eller 110 mm på afløb med 200 mm eller 250 mm ramme og 75, 110 mm eller 160 mm på afløb med 300 mm ramme.

Membranflanger: For gulve med vandtæt membran kan afløbene leveres med membranflanger for påklæbning eller fastklemning af membranen.

Ramme og rist: Ristene findes til firkantede og runde rammer og er udført som pladeriste med ovale huller, pladerist med spalter langs siderne, rist med tværribber, gitterrist, støbt rist med tværribber, eller rist for istøbning af flise.

Vandlås: Demonterbar med 50 mm vandlukke.

Sideindløb: Gulv afløbene kan leveres med sideindløb med 1 ¼" RG muffe eller med stikmuffe for 50 mm rør.

Tilbehør: Til gulv afløbene kan leveres sandfang eller si kurve.

Materiale: Afløbsskål, vandlås, rist og membranflange er af rustfrit stål (AISI 304 eller AISI 316I) tætningsringe er af gummi.